

## IZJAVA O LASTNOSTIH

št. 3 – koda 03

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: kameni agregat za betone nazivne zrnivosti 4/8 mm, koda 03
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):  
agregati za beton, nazivna zrnivost 4/8 mm, koda 03
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:  
SIST EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):  
Gratex d.o.o., Spodnja Rečica 81, 3270 Laško, obrat: kamnolom Rečica
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
/
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:  
Sistem ugotavljanja skladnosti AVCP 2+
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard SIST EN 12620:2002+A1:2008 je priglašeni organ **1494 – AKTIM d.o.o.**, Alešovčeva 29, 1000 Ljubljana izvedel začetni pregled proizvodnega (tovarniškega) obrata in sistema kontrole proizvodnje ter izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje sistema kontrole proizvodnje v okviru sistema 2+ in izdal certifikat št.1494-CPR-0709.
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:  
/

## 9. Navedena lastnost

Oblika zrn	Deklarirana vrednost	SI <sub>15</sub>
Velikost agregata	Oznaka (Kategorija)	4/8 (G <sub>c</sub> 85/20)
Prostorninska masa zrn	Deklarirana vrednost	2,80 Mg/m <sup>3</sup>
Čistost		
Kakovost finih delcev	Vrednostni prag in kategorija	f <sub>4</sub> 65%SE
Vsebnost školjk	Kategorija	/ ali NPD
Odpornost proti drobljenju	Kategorija	LA <sub>25</sub>
Odpornost proti zaglajevanju	Kategorija	/ ali NPD
Odpornost proti obrusu	Kategorija	/ ali NPD
Odpornost proti obrabi	Kategorija	/ ali NPD
Sestava/vsebnost		
Sestava grobega recikliranega agregata	Kategorija	/ ali NPD
Kloridi	Deklarirana vrednost	X,xx%Cl
Sulfati, topni v kislini	Kategorija	AS <sub>0,2</sub>
Celotno žveplo	Vrednostni prag	%S
V vodi topni sulfat v recikliranem agregatu	Kategorija	/ ali NPD
Sestavine, ki spremenijo dinamiko vezanja in strjevanja betona	Vrednostni prag	/ ali NPD
Vpliv recikliranih agregatov na začetni čas vezanja cementa	Kategorija	/ ali NPD
Vsebnost karbonatov	Deklarirana vrednost	/ ali NPD
Prostorninska stabilnost		
Krčenje zaradi sušenja	Vrednostni prag	/ ali NPD
Sest., ki učinkujejo na prostorninsko stabilnost zračno hlajene plavžne žilindre	Deklarirana vrednost	/ ali NPD
Vpijanjanje vode	Deklarirana vrednost	0,5% WA
Radioaktivno sevanje	Deklarirana vrednost, kot se zahteva	/ ali NPD
Sproščanje težkih kovin	Vrednostni pragi, ki veljajo v kraju uporabe	/ ali NPD
Sproščanje poliaromatičnih ogljikov		/ ali NPD
Sproščanje drugih škodljivih snovi	npr.: snov X: 0,2µg/m <sup>3</sup>	/ ali NPD
Odpornost proti zmrzovanju in tajanju	Deklarirana vrednost	MS <sub>18</sub>
Odpornost proti alkalijsko-silikatni reaktivnosti	Deklarirana vrednost, kot se zahteva	/ ali NPD

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v tč. 4:

Gratex d.o.o., Spodnja Rečica 81, 3270 Laško

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Gratex d.o.o., Spodnja Rečica 81, 3270 Laško

Izjavo izdajamo na željo kupca: \_\_\_\_\_

Spodnja Rečica, 08.08.2017

**GRATEX** d.o.o.  
LAŠKO

Direktor  
Drago Rebrica